

## ALUTECH Einspeichinformationen

### *ALUTECH wheel building specifications*

<b>Felge</b> <i>rim</i>	<b>Größe</b> <i>size</i>	<b>Innendurchmesser vom Nippelsitz</b> <i>inner rim diameter</i>
FX 32/36	26"	536
MX 32/36	24"	482
MX 32/26	26"	534
DX 32/36	24"	478
DX 32/36	26"	529

<b>Naben Nr.</b> <i>Hub no.</i>	<b>Abstand Nabenmitte zum Nabenflansch</b> <i>width from hub/rim center-line to hub flange</i>		<b>Lochzahl</b> <i>hole count</i>	<b>Flanschdurchmesser</b> <i>flange diameter</i>
	<b>Rotorseite links</b> <i>disc- or left side</i>	<b>Antriebsseite rechts</b> <i>drive- or right side</i>		
1950-FQR9	22,00	36,00	32	58
1950-FST20/32	22,45	34,45	32	58
1950-FST20/36	22,45	34,45	36	58
1950-RQR10	34,40	20,80	32	58
1950-RST135	34,70	20,70	32	58
1950-RST150/32	42,48	28,47	32	58
1950-RST150/36	42,48	28,47	36	58
1950-RST165	49,75	35,63	32	58
1950-RSINGLE	34,50	37,50	36	58
1960-FST20/32	22,38	34,38	32	58
1960-FST20/36	22,38	34,38	36	58
1960-RST135	34,40	18,95	32	58
1960-RST150/32	41,68	28,15	32	58
1960-RST150/36	41,68	28,15	36	58
1960-RST165	49,14	34,75	32	58
1960-RSINGLE	37,25	37,25	36	58

Alle Maße sind in Millimeter / *all dimensions are millimetre*